

Teljesen sík, raszter méretű kazettás egység

FFA-A9 + RXM-N9



A piacon egyedülálló kialakítás, teljesen beleilleszkedik az álmennyezetbe

- › Méretei és süllyesztett kialakítása révén teljesen beleilleszkedik a Euro-raszteres 600*600-as álmennyezetbe (csak 8 mm-rel lóg ki)
- › Kiváló formatervezés és a műszaki technológia ötvözése; elérhető teljesen fehér és ezüst-fehér kivitelben
- › Magasabb energiahatékonyság és alacsonyabb környezeti terhelés az új R-32 hűtőközegnek köszönhetően
- › Az opcionálisan elérhető többzónás intelligens szem még nagyobb energiahatékonyságot és komfortot eredményez
- › A lamellák egyedileg szabályozhatók

SkyAir A-series

BLUEVOLUTION



FFA-A9 + RXM-N9

Sky Air sorozat teljesen sík, raszter méretű kazettás egységek

Az Euro-raszteres 600x600-as álmennyezetbe teljesen beleilleszkedik,
nincs átfedés a szomszédos raszterbe



FFA-A9 / RXM-N9 páros kombinációk

Beltéri egység		Kültéri egység	Hűtési teljesítmény	Fűtési teljesítmény	Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)						
					Hűtés			Fűtés (átlagos klíma)			
					Energia-címke	Névl. telj. kW	SEER	A.E.C. kWh	Energia-címke	Névl. telj. kW	SCOP
FFA25A9	🚩 RXM25N9	2,5	3,2	A++	2,5	6,17	142	A+	2,3	4,24	762
FFA35A9	🚩 RXM35N9	3,4	4,2	A++	3,4	6,38	186	A+	3,1	4,10	1.058
FFA50A9	🚩 RXM50N9	5,0	5,8	A+	5,0	5,98	292	A	3,8	3,90	1.377
FFA60A9	🚩 RXM60N9	5,7	7,0	A+	5,7	5,76	347	A+	4,0	4,04	1.372

 Dekorációs panel szükséges

▲ BYFQ60CW	Teljesen sík dekorációs panel – teljes fehér kivitel – A fenti számított szett ára tartalmazza.
▲ BYFQ60CS	Teljesen sík dekorációs panel – ezüst/fehér kivitel
▲ BYFQ60B3	Örökölt kivitelű Euro-raster dekorációs panel (külsőre mint az előző generációs egység) – Megjegyzés: nincs külön terelőlap-vezérlés.

Beltéri egység			FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Méretek		Mag. x Szél. x Mély.	mm	260x575x575			
Súly			kg	16		17.5	
Dekorációs panel	Modell	BYFQ60CW (fehér panel) / BYFQ60CS (ezüst/fehér panel) / BYFQ60B3W1 (alap panel)					
	Szín	Fehér (N9.5) / Fehér (N9.5) + Ezüst / Fehér (RAL9010)					
	Méretek	Mag. x Szél. x Mély.	mm	46x620x620 / 46x620x620 55x700x700			
	Súly		kg	2,8 / 2,8 / 2,7			
Légszűrő	Típus	Penészálló műgyanta háló					
Ventilátor – Térfogatáram	Hűtés	Magas/Alacsony	m³/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
	Fűtés	Magas/Alacsony	m³/min	9/6,5	10/6,5	12/7,5	14,5/9,5
Hangteljesítmény szint	Hűtés		dBA	48	51	56	60
Hangnyomás szint	Hűtés	Magas/Alacsony	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
	Fűtés	Magas/Alacsony	dBA	31/25	34/25	39/27	43/32
Hűtőközeg	Típus	R-32 / R-410A					
Vezérlőrendszerek	Infravörös távvezérlő	BRC7F530W (fehér panel) / BRC7F530S (szürke panel) / BRC7EB530W (alap panel)					
	Vezetékes távvezérlő	BRC1E53B vagy BRC1H519W7/S7/K7					
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

Kültéri egység			RXM	Csak multi model alkalmazás részeként kapható.	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N	
Méretek	Mag. x Szél. x Mély.		mm		550x765x285			734x870x373			734x870x320	
Súly			kg		32			47	44		56,0	
Hangteljesítmény szint	Hűtés		dBA		59	58	61	62		63		66
	Fűtés		dBA		59		61	62		63		67
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dBA		46		49	48	48		47	
	Fűtés	Névl.	dBA		47		49	48	49		48	
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti	Min.~Max.		-10~50							-10~46
	Fűtés	Környezeti	Min.~Max.		-20~24							-15~24
Hűtőközeg	Típus / Töltet / GWP		Töltet: kg / TCO2eq		R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/ 0,9/675	R-32/1,40/ 0,9/675	R-32/1,45/ 1,0/675	R-32/1,15/ 0,78/675	
Csővezeték csatlakozásai	Folyadék	Külső átmérő	mm		6,35							
	Gáz	Külső átmérő	mm		9,5		12,7				15,9	
	Csővezeték hossza	K.E. - B.E.	Max.		20		30					
		Rendszer	Töltet nélk.		10							
		Hűtőközeg-utántöltés			0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)							
		Szintkülönbség	B.E. - K.E.		Max.	15		20				
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-240								
Áramfelvétel - 50 Hz	Biztosíték mérete (MFA)		A	10	13				16		20	

(1) Vezetékes távszabályzóval (2) Vezeték nélküli távszabályzóval (3) RZAG modellekkel

Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékos hűtőegységek (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a ventilátoros hőcserélő egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com



A jelen javadékolt csak tevékenységi szolgálat, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH, vállalkozás bármely tevékenységének ajándékát. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a csatolt tudós ajánlás alapján állította össze a tartalom teljeskörűségének, pontosságának megbiztosítása vagy annak célja elérése érdekében, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy véltélemzett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legutóbbi értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői jog a Daikin Europe N.V. vállalkozást illeti.

Daikin FFA-A Terméklap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.