

Bármilyen hidegben, zord időjárásban is kellemes meleg

A Daikin fűtésre optimalizált sorozata, a Nepura klímák akár -30°C külső hőmérséklet mellett is működnek. Köszönhetően a hőcserélő alatti teli cseppfálcának és az opcionális cseppfálca-fűtésnek, valamint a cseppvíz-elvezetéshez használatos fűtőszálnak. Rendkívül hatékony leolvasztás a Daikin egyedülálló függesztett hőcserélő technológiája révén.



Termékkód	Típus		25	30	35	40
FTXTJ-AW/B RXTJ-A	Daikin Emura: Egyedülálló design, ami magáért beszél, még -30°C külső hőmérséklet mellett is.					
FTXTA-CW/B RXTA-C	Stylish: Innováció és kreativitás találkozása, -30°C külső hőmérséklet mellett is.					
FTXTM-A RXTM-A	Perfera: Diszkrét, modern design, rendkívüli energia-hatékonyság és maximális komfort a 2-zónás mozgásérzékelőnek köszönhetően.					
FTXTP-A RXTP-A	Comfora: Egyszerű, de nagyszerű. Energiatakarékos működés, komfortos légáramlás.					
FVXTM-B RXTM-A	Parapetes egység az optimális fűtési komfortért, egyedülálló fűtési extrákkal.					

Főbb fűtési jellemzők és funkciók

	Kandalló-elv Ha fűtőberendezés (pl. kandalló vagy sütő) közelében van felszerelve, és ha a beállított hőmérsékletet elérte, a ventilátor tovább működik, hogy az egész helyiségben egyenletes hőmérsékletet biztosítson.	Daikin Emura Stylish Perfera W
	Coanda-hatás A fűtéshez és hűtéshez egyaránt kapható, speciálisan kialakított szárnyak összpontosítják és optimalizálják a légáramlást, hogy még a nagyobb helyiségekben is maximálisan elérjék a levegőt.	Daikin Emura Stylish
	Hő Plusz A készülék tetejéről sugárzó hő 30 percig terjed, majd visszatér a korábbi beállításokhoz.	Daikin Emura Stylish Perfera W Perfera F
	3-D légáram Függőleges és vízszintes automatikus szárnymozgások kombinációja, hogy a meleg vagy hideg levegő áramlását bármely helyiség sarkaiba juttassa.	Daikin Emura Stylish Perfera W Comfora
	Kettős légáramlás A különleges kialakítás lehetővé teszi, hogy a légáramlás lefelé és felfelé is áramoljon, biztosítva a hőmérséklet egyenletes eloszlását az egész helyiségben.	Perfera F
	Intelligens hőérzékelő Az érzékelő azonosítja a helyiséget a tartózkodási hely és a levegő hőmérséklete alapján, és jelzi a készüléknek, hogy vagy a tartózkodóktól távolabbra irányítsa a légáramot, vagy a légáramot az egyenetlen hőmérsékletű területekre irányítsa.	Daikin Emura Stylish

Comfora FTXTTP

Fűtésre optimalizált oldalfali egység

Az optimális beltéri klímát biztosító összes funkcióval, optimalizálva a jól szigetelt épületekbe való könnyebb beszereléshez, és kiváló fűtési teljesítménnyel akár -30°C-ig!

Jellemzők és funkciók



Hatékonyság				FTXTTP + RXTP	FTXTTP25A + RXTP25A	FTXTTP35A + RXTP35A
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		1,0/2,5/4,1	1,0/3,5/4,5
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW		1,0/3,2/6,2	1,0/4,0/6,7
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Névl.	kW		0,51	0,74
	Fűtés	Névl.	kW		0,65	0,88
Hűtés	Energiahatékonysági osztály				A+++ (D->A+++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		2,50	3,50
	SEER				8,55	8,55
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		102	143
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály				A++ (D->A++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		2,50	3,00
	SCOP/A				4,95	4,85
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		707	866
Fűtés (hideg klíma)	Energiahatékonysági osztály				A (D->A++)	
	Hatékonyság	P tervezett	kW		3,65	4,38
	Éves energiafogyasztás		kWh/a		1.937	2.426
	SCOP/C				3,96	3,79
Beltéri egység				FTXTTP	FTXTTP25A	FTXTTP35A
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		286x770x225	
Légszűrő	Típus				Titánium apatit szűrő	
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB(A)		21/26/35/43	
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dB(A)		21/26/35/43	
Kültéri egység				RXTP	RXTP25A	RXTP35A
Méretek	Berendez.	Mag. x Szél. x Mély.	mm		605x930x376	
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl.	dB(A)		48	
	Fűtés	Névl.	dB(A)		49	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.-Max.	°CDB	-10~46	
	Fűtés	Körny.	Min.-Max.	°CDB	-30~24	
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,97/0,65	
Csővezeték csatlakozásai	Csőhossz	K.E. - B.E.	Max.	m	20	
Áramfelvétel	Szintkülönb.	B.E. - K.E.	Max.	m	15	
	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A		1~ /16	

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 36. oldalon található.

