

R32
hűtőközeg

SILENCE

Dual Inverter

Keskeny és modern kialakítás bármely szobátípushoz!

A beltéri egység multisplit rendszerhez is csatlakoztatható.

Silence Plus	Hűtő / fűtő-teljesítmény [kW]
S09EQ	2,5 / 3,3
S12EQ	3,5 / 4,0
S18EQ	5,0 / 5,8
S24EQ	6,6 / 7,5

*A fűtőteljesítmény +7°C-os külső hőmérsékleten mért adat.



Dual Inverter
COMPRESSOR

Termékjellemzők:

- Energiatakarékosság
- Egyszerű és modern kialakítás
- Dual Inverter Compressor
- Gyors hűtés



Split egység		S09EQ	S12EQ	S18EQ	S24EQ
Beltéri egység		S09EQ.NSJ	S12EQ.NSJ	S18EQ.NSK	S24EQ.NSK
Kültéri egység		S09EQUA3	S12EQUA3	S18EQU2	S24EQU24
Teljesítmény	Hűtés (kW)	2,50	3,50	5,00	6,60
	Fűtés (kW)	3,30	4,00	5,80	7,50
Működési tartomány min-max.	Hűtés (°C DB)	-10 - +48	-10 - +48	-15 - 48	-15 - 48
	Fűtés (°C DB)	-10 - +24	-10 - +24	-10 - +24	-10 - +24
Energiaosztály	SEER (Hűtés)	7,00/A++	6,60/A++	7,00/A++	6,90/A++
	SCOP (Fűtés)	4,00/A+	4,00/A+	4,30/A+	4,30/A+
Éves energia fogyasztás	hűtés/fűtés (kWh)	125/875	186/875	250/1270	335/1628
Tápfeszültség	(fázis, V, Hz)	1,230,50	1,230,50	1,230,50	1,230,50
Teljesítmény-felvétel	Hűtés (kW)	0,65	1,08	1,56	2,16
	Fűtés (kW)	0,80	1,05	1,61	2,23
Max.áram-felvétel	Hűtés (A)	6,00	6,00	9,00	14,00
	Fűtés (A)	7,00	7,00	9,50	14,00
Hűtőközeg	típus	R32	R32	R32	R32
Nettó méretek	Beltéri	837 x 308 x 189		998 x 345 x 210	
	Kültéri	717 x 495 x 230		770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Hangnyomás-szint dB(A)	Beltéri - hűtésben (M/K/A/É)	41 / 35 / 27 / 19	41 / 35 / 27 / 19	44 / 39 / 34 / 31	47/42/34/31
	Kültéri - hűtésben	48	48	53	54
Csőátmérő	Foly. (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gáz (mm)	9,52	9,52	12,7	15,88
Max.csőhossz	(m)	15	15	20	30
Max.szintkülönb.	(m)	7	7	10	15
Tápkábel	(ér x mm ²)	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Vezérlőkábel	(ér x mm ²)	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Lábtávolság	(mm)	463	463	558	586
Tömeg	Beltéri (kg)	8,7	8,7	11,9	12,7
	Kültéri (kg)	25,1	25,1	34,4	46,0

18 - 24 kBTU/h

9 - 12 kBTU/h



Négyirányú légterelés



Kétirányú légáram



Alacsony zajszint 19 dB



Csendes üzemmód

Hűtés A++

Fűtés A+



Aktív energia-szabályozás



Energia-fogyasztás-kijelző



Automatikus tisztítás



Jet Cool (gyors hűtés)



Gyors fűtés



Gyors és egyszerű telepítés



Kellemes légáram funkció



Készülék-diagnosztika okosesczközrel



Gold Fin™