



Breezeless E SPLIT



Split egység				MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP
Beltéri egység				CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Kültéri egység				CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis		220-240, 50, 1			
	Hűtés ¹	Btu/h		9553	12283	18000	24000
		kW		2,8	3,6	5,3	7,1
	Fűtés ²	Btu/h		10000	12965	19000	25000
		kW		2,93	3,8	5,6	7,3
	Max. áramfelvétel	A		10	10	13	19
Teljesítmény	SEER	W/W		7,6	7,1	7,1	6,4
	Energiaosztály ³	Hűtés		A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)		A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	(m³/h)	510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban)	dB(A)	53	56	56	65
		Kültéri egység	dB(A)	62	63	65	67,5
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	mm	812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély.)	mm	870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély.)	mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10	20	25
	Hűtőközegetöltet mennyiség		kg/típus	0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47
	Lábtávolság		mm	452	452	511	663
Betáp helye				kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	Fűtés üzemmódban		°C	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com
1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB
2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB
3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

 ÖNTANULÓ ALGORITMUS	 KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	 NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	 KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	 FOLLOW ME	 SILENT MÓD	 4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS
 GEARSHIFT	 MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	 IONIZÁTOR	 HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	 SLEEP FUNKCIÓ	 IDŐZÍTŐ	 FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
 ECO MÓD	 1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	 I-CLEAN	 CSEPTÁLCÁ- FÜTÉS	 WI-FI VEZÉRLÉS	 LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	 BREEZE AWAY
 TURBO FOKOZAT	 ENERGIA FOGYASZTÁS FIGYELÉS	 COLD CATALYST SZŰRŐ	 KARTERFÜTÉS	 PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	 AUTO RESTART	 BREEZELESS FUNKCIÓ
 TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	 INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD		 AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA	 HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE		