

Solstice SPLIT



Split egység				SOL-09-SP	SOL-12-SP	SOL-18-SP	SOL-24-SP
Beltéri egység				EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
Kültéri egység				EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség		V, Hz, Fázis	220-240,50,1			
	Hűtés ¹		Btu/h	9000	12000	17060	23884
			kW	2,6	3,5	5,0	7,0
	Fűtés ²		Btu/h	10000	13000	18425	24908
			kW	2,9	3,8	5,4	7,3
	Max. áramfelvétel		A	10,0	10,0	13,5	19,0
Teljesítmény	SEER		W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	Energiaosztály ³	Hűtés		A+++	A+++	A+++	A++
	SCOP		W/W	4,6			
	Energiaosztály ³	Fűtés		A++			
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.)	(m³/h)	650/360/150	800/450/220	950/600/340	1150/790/445
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.)	dB(A)	39/25/19,0	39/26/20	43/28/21,5	46/32,5/21,5
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozat)	dB(A)	56	57	58	60
		Kültéri egység	dB(A)	62	63	65	68
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
		Kültéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	kg	7,5/23,1	8,0/23,1	10,2/37,8	13,0/41,0
	Csomagolási méret	Beltéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x310x405
		Kültéri egység (sz. x mag. x mély)	mm	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység	(kg)	9,6/25,4	10,4/25,4	13,3/41,0	16,4/44,0
	Csőátmérők	Folyadék	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø12,7
	Csőhossz	Max. csőhossz	m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség	m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség		kg/típus	0,55 / R32	0,58 / R32	0,85 / R32	1,08 / R32
	Ajánlott helyiség méret		m²	12-18	16-23	23-33	32-47
	Lábtávolság		mm	452	452	663	663
	Betáp helye				Kültéri egység		
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban		°C	-15—50			
	Fűtés üzemmódban		°C	-25—24			



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1. Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2. Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3. Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

						
AI ECOMASTER	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ	PRIME GUARD	FOLLOW ME	HÖMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE	180°-BAN ÁLLÍTHATÓ LÉGTERELŐ
						
GEARSHIFT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	IONIZÁTOR	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	SLEEP FUNKCIÓ	SILENT MÓD	4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	ENERGIAFOGYASZTÁS FIGYELÉS	I-CLEAN	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	IDŐZÍTŐ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD	COLD CATALYST SZŰRŐ	CSEPPTÁLCA- FŰTÉS	PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ			KARTERFŰTÉS		AUTO RESTART	