

TREME SAVE BLACK MIRROR

SPLIT



Split egység			MG2X-09-BL-SP	MG2X-12-BL-SP	MG2X-18-BL-SP	MG2X-24-BL-SP
Beltéri egység			MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL
Kültéri egység			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph			
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. áramfelvétel	A	10	10	13	19
Teljesítmény	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energiaosztály ³	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás	Beltéri egység (mag./köz./al.) (m³/h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	54	56	56	62
		Kültéri egység dB(A)	62	62	65	67
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Gáz mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25	30	50
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10	20	25
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg/típus	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47
	Lábtávolság	mm	452	452	511	663
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	IDŐZÍTŐ	4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	COLD CATALYST SZŰRŐ	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD		CSEPTÁLCA- FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD		KARTERFŰTÉS	SILENT MÓD		