

SPLIT



Split egység			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Beltéri egység			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, Hz, Fázis	220-240, 50, 1 Ph	
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
	Max. áramfelvétel	A	11	11
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP	(átlagos éghajlaton) W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átl. éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) (m³/h)	560	630
	Hangnyomásszint	Beltéri egység (mag./köz./al.) dB(A)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
	Hangteljesítményszint	Beltéri egység (magas fokozatban) dB(A)	54	55
		Kültéri egység dB(A)	58	61
Méretek és tömeg	Nettó méretek	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg	Beltéri/Kültéri egység kg	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7
	Csomagolási méret	Beltéri egység (szél. x mag. x mély) mm	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély) mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg	Beltéri/Kültéri egység (kg)	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Csőátmérők	Folyadék mm	Ø6,35	Ø6,35
		Gőz mm	Ø9,52	Ø9,52
	Csőhossz	Max. csőhossz m	25	25
		Max. bel. -kül. szintkülönbség m	10	10
	Hűtőközegetöltet mennyiség	kg/típus	0,62 / R32	0,62 / R32
	Ajánlott helyiség méret	m²	12 – 18	16 – 23
	Lábtávolság	mm	452	452
Betáp helye			kültéri egység	kültéri egység
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 – 50	-15 – 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 – 25	-20 – 25



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás



FUNKCIÓK

						
GEARSHIFT	KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS	NAGY SÚRÚSÉGŰ SZŰRŐ	KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ	FOLLOW ME	IDŐZÍTŐ	4 IRÁNYÚ MOTOROS LÉGTERELÉS
						
ECO MÓD	MONO ÉS MULTI KOMPATIBILITÁS	UV-C FERTŐTLENÍTÉS	HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS	SLEEP FUNKCIÓ	LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ	FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR
						
TURBO FOKOZAT	1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD	I-CLEAN	CSEPPTÁLCA- FŰTÉS	WI-FI VEZÉRLÉS	AUTO RESTART	BREEZE AWAY
						
TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ	INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS, SZERVIZ MÓD	COLD CATALYST SZŰRŐ	KARTERFŰTÉS	SILENT MÓD		
						
			AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA			